

Karta charakterystyki BARIERA DLA PIESZYCH

Bariera dla pieszych R2

Elastyczna bariera R2 jest przeznaczona do oddzielania tras komunikacyjnych od tras pieszych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Bariera ochronna jest zalecana do miejsc, gdzie konieczne jest oddzielenie dróg pieszych, a w pobliżu poruszają się lekkie pojazdy magazynowe. Zastosowanie materiałów polimerowych zapewnia maksymalną elastyczność i trwałość ochrony. Potencjalne uderzenie rozkłada się na całej długości bariery, materiał nie ulega deformacji, a podłoga nie zostaje uszkodzona. Bariery R2 nie korodują i spełniają rygorystyczne wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W specjalnej wersji, przeznaczonej do mroźni, mogą być efektywnie instalowane w środowiskach o temperaturze od -30°C do +60°C. Produkt został zbadany i certyfikowany przez TÜV.

Wersje kolorystyczne: Żółty i czarny. Dodatkowo, możliwe jest zastosowanie ocynkowanej stali w podstawie bariery.

Elastyczne bariery są modułowe. Mogą być łatwo demontowane i używane w innych miejscach, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni. W razie potrzeby bariery mogą być uzupełniane o nowe linie lub łączone z barierami o różnych wysokościach i przeznaczeniach.

Materiał: Elastyczny materiał polimerowy

Wymiary: 500 mm – 2000 mm; Wysokość: 1100 mm/możliwość łączenia modułów

Montaż: Zewnętrzne/wewnętrzne mocowanie za pomocą kotwy M12

Średnica słupka: 124 mm

Średnica profilu: 75 mm

Zastosowanie: Wyznaczanie ścieżek pieszych, ochrona pieszych

Gwarancja: 5 lat

Bariera dla pieszych R2 HD+

To wzmocniona wersja HD+ elastycznej bariery dla pieszych. Posiada mocniejszą konstrukcję i większą średnicę profilu niż wersja standardowa, co zapewnia wyższą trwałość i spełnia wymagania przestrzeni, w których istnieje większe ryzyko wypadków.

Materiał: Elastyczny materiał

Wymiary: 500 mm – 2000 mm; Wysokość: 1100 mm/możliwość łączenia modułów

Montaż: Zewnętrzne/wewnętrzne mocowanie za pomocą kotwy M12

Średnica słupka: 136 mm

Średnica profilu: 90 mm

Zastosowanie: Wyznaczanie ścieżek pieszych, ochrona pieszych

Gwarancja: 5 lat