

Karta charakterystyki BRAMKA UCHYLNA SGR

Bramka Bezpieczeństwa SGR została zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiednich przejść dla pieszych. Jest łatwa do utrzymania w czystości, jednocześnie zapewniając maksymalny poziom higieny. Bramka wyposażona jest w obrotową konstrukcję z niezawodnym mechanizmem otwierania, który umieszczony jest wewnątrz słupka. Dodatkowo, zgodnie z preferencjami klienta, można zamontować znaki ostrzegawcze, takie jak STOP lub UWAGA PIESI. Produkt został sprawdzony i przetestowany przez jednostkę certyfikującą TÜV.

Wersje kolorystyczne: żółty i czarny.

Materiał: elastyczny materiał polimerowy

Wymiary: szerokość 500 mm – 1200 mm; Wysokość: skrzydło - 500 mm, słupek – 1100 mm

Zastosowanie: Głównie zaprojektowana do ułatwienia dostępu i przejść dla pieszych

Gwarancja: 5 lat

Główne cechy bramki SGR:

- **Łatwość w utrzymaniu czystości:** Konstrukcja bramki jest prosta do czyszczenia (mechanizm jest ukryty w konstrukcji słupa), co pomaga w utrzymaniu wysokich standardów higienicznych
- **Jednostronne otwieranie:** Bramka otwiera się jednostronnie w zakresie 90°, posiadając niezawodny wewnętrzny system samozamykający, który eliminuje konieczność montażu dodatkowego słupa
- **Automatyczne systemy wspomagające:** Linia bramek SGR może być wyposażona w systemy automatycznego blokowania przejścia, otwierania i zamykania, co skutecznie zabezpiecza miejsca pracy

Funkcje dodatkowego wyposażenia bramek:

- **Sygnały świetlne i dźwiękowe:** Bramki mogą emitować sygnały świetlne i dźwiękowe, informując użytkowników o aktualnym statusie bariery
- **Integracja z automatyką budynku:** Systemy mogą być zintegrowane z istniejącą automatyką budynku, zapewniając kompleksową ochronę
- **System wykrywania wózków:** Bramka bezpieczeństwa SGR z systemem wykrywania wózków automatycznie blokuje się po wykryciu ruchu w zakresie działania czujników. Kiedy pojazd oddali się na bezpieczną odległość, bramka otwiera się bezobstugowo.