

Karta charakterystyki OCHRONA BRAM

OCHRONA BRAM WJAZODWYCH

Gate Protector został zaprojektowany w celu zabezpieczenia bram wjazdowych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki widłowe lub pojazdy transportowe.

Wykonany z odpornych na uszkodzenia materiałów i-PLAST i ERTAX, chroni konstrukcję podczas uderzenia, nie powodując jednocześnie szkód w wózku widłowym. Ochraniacz bramy jest również odporny na korozję, co czyni go odpowiednim zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zastosowanie struktury Gate Protector nie tylko pomaga zminimalizować koszty związane z naprawą bram, ale także zapobiega ich tymczasowemu wyłączeniu z użytku w przypadku uszkodzenia. W specjalnej wersji przeznaczonej do chłodni, ta bariera może być skutecznie zainstalowana w środowiskach, gdzie temperatury wahają się od -30 do +60 stopni Celsjusza. Produkt został sprawdzony i przetestowany przez jednostkę certyfikującą TÜV.

Wersje kolorystyczne: żółty i czarny. W podstawie bariery opcjonalnie może być użyta stal ocynkowana.

Elastyczne bariery są modułowe

Bariera umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni. W razie potrzeby może być zdemontowana i użyta w innym miejscu. Jeśli strefa magazynowa ulegnie zmianie, barierę można uzupełnić o nowe linie lub połączyć z barierami o różnych wysokościach i funkcjach.

Materiał: elastyczny materiał polimerowy

Wymiary: 1500 mm – 6000 mm; Wysokość: 2000 – 6000 mm /możliwość połączenia modułowego

Montaż: Zewnętrzne mocowanie za pomocą kotwy M20

Średnica słupka: 160/200 mm

Średnica profilu: 140 mm

Zastosowanie: Idealne do ochrony bram i wejść

Gwarancja: 5 lat