

## Karta charakterystyki ODBOJNICA OCHRONNA DWURZĘDOWA [DB]

### ODBOJNICA OCHRONNA DWURZĘDOWA DB

Bariera DB to idealne rozwiązanie do ochrony maszyn i regałów, charakteryzujące się wyjątkową odpornością na silne uderzenia. Ten w pełni modułowy produkt zapewnia maksymalne bezpieczeństwo chronionego obszaru. Bariera DB spełnia normy HACCP, co umożliwia jej zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W specjalnej wersji zaprojektowanej do chłodni bariera może być skutecznie instalowana w środowiskach o temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza. Produkt został przebadany i przetestowany przez jednostkę certyfikującą TÜV.

Dostępne kolory: żółty i czarny. Opcjonalnie w podstawie bariery może być użyta stal ocynkowana.

Elastyczne bariery są modułowe

Bariera pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni. W razie potrzeby może być zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce.

**Materiał:** elastyczny materiał polimerowy

**Wymiary:** 500 mm – 2000 mm; Wysokość: 600/800 mm

**Montaż:** zewnętrzny za pomocą kotew M16

**Średnica słupka:** 136/156 mm

**Średnica profilu:** 90/125 mm

**Zastosowanie:** przeznaczona do ochrony maszyn i regałów

**Gwarancja:** 5 lat

### ODBOJNICA DWURZĘDOWA HD+

To wzmocniona wersja HD+ bariery DB. Bariera DB HD+ ma znacznie wyższą trwałość w porównaniu do wersji klasycznej. Mocniejsza konstrukcja, większa średnica profilu i zwiększona wytrzymałość spełniają wymagania przestrzeni, w których istnieje większe ryzyko wypadków.

**Materiał:** elastyczny materiał polimerowy

**Wymiary:** 500 mm – 2000 mm; Wysokość: 600/800 mm

**Montaż:** zewnętrzny za pomocą kotew M16

**Średnica słupka:** 200 mm

**Średnica profilu:** 140 mm

**Zastosowanie:** przeznaczona do ochrony maszyn i regałów

**Gwarancja:** 5 lat