

Karta charakterystyki ODBOJNICA OCHRONNA JEDNORZĘDOWA [GB]

ODBOJNICA OCHRONNA JEDNORZĘDOWA GB

Bariera GB to niskoprofilowe rozwiązanie, zaprojektowane do ochrony ścian oraz regałów magazynowych. Często łączy się ją z ochroną ścian, barierami ochronnymi typu Traffic oraz barierami dla pieszych. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagane są urządzenia ochronne o różnych wysokościach. W takich konfiguracjach bariera GB zapewnia dodatkowe wzmocnienie konstrukcji, zatrzymując dodatkową siłę uderzenia i zwiększając wytrzymałość barier. W specjalnej wersji zaprojektowanej do chłodni bariera może być skutecznie instalowana w środowiskach o temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza. Produkt został przebadany i przetestowany przez jednostkę certyfikującą TÜV.

Dostępne kolory: żółty lub czarny, z opcją zastosowania elementu odblaskowego.

Barierę umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Mogą być łączone modułowo, a w razie potrzeby zdemontowane i użyte w innym miejscu.

Materiał: elastyczny materiał

Wymiary: 500 mm – 3000 mm

Montaż: wewnętrzny za pomocą kotew M12/16

Średnica profilu: 125 mm; Wysokość: 145 mm

Średnica profilu: 140 mm; Wysokość: 160 mm

Średnica profilu: 160 mm; Wysokość: 180 mm

Zastosowanie: zaprojektowana do ochrony maszyn, budynków, regałów magazynowych, magazynów i obszarów składowania

Gwarancja: 5 lat

ODBOJNICA OCHRONNA JEDNORZĘDOWA GB HD+

To wzmocniona wersja HD+ bariery GB. Bariera GB HD+ cechuje się znacznie większą trwałością niż wersja klasyczna. Mocniejsza konstrukcja, większa średnica profilu i zwiększona wytrzymałość odpowiadają wymaganiom przestrzeni o większym ryzyku wypadków.

Materiał: elastyczny materiał

Wymiary: 500 mm – 3000 mm

Montaż: wewnętrzny za pomocą kotew M20

Średnica profilu: 200 mm; Wysokość: 220 mm

Zastosowanie: zaprojektowana do ochrony maszyn, budynków, regałów magazynowych, magazynów i obszarów składowania

Gwarancja: 5 lat