







Bubblemat Nitrile

Skuteczna mata antyzmęczenia o zwiększonej odporności na środki chemiczne



- Wysokiej jakości mata antyzmęczenia.
- Podniesiona bąbelkowa powierzchnia stymuluje krążenie i wykonywanie mikroruchów, co skutecznie zapobiega oznakom zmęczenia.
- Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki odporności na poślizg.
- Idealna dla stojących stanowisk pracy na liniach produkcyjnych i przemysłowych, przy stołach warsztatowych.
- Guma NBR (nitril) zapewnia dobrą odporność na smary, oleje i chemikalia.
- Dostępna jako maty w standardowych wymiarach lub jako moduły do łączenia w systemie zatrzasków dla dłuższych linii produkcyjnych.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
BF010004N	0,6 m x 0,9 m	czarny (nitril)	5
BF010003N	0,6 m x 0,9 m	czarny (nitril)	5
BF010002N	0,9 m x 1,2 m	czarny (nitril)	11
BF010001N	0,6 m x 0,9 m	czarny (nitril)	5

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma nitrylowa 23% materiału z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	23% materiału z recyklingu.
Wykończenie powierzchni	Bąbelkowa

Wysokość produktu	14 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+50°C
Odporność na chemikalia	NBR ma doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia	LK
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Wydłużenie	250%
Temperatura aplikacji	-30°C do 50°C
Proces produkcyjny	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/